

# Vakuumløft.





*Standardok, 1600 kg*



*Automatok med ejektorpump*



*Standardok 1 sugkopp*



*Batteridrivet ok*



*Standardok 4 sugkoppar*



*Specialok, 5000 kg*

### TEKNIK OCH DATA

- Lyftkapacitet från 50 kg till 4000 kg
- För både horisontella och vertikala lyft
- Manuell eller driven tiltning, 0-90-180°
- Modulbyggda standardok eller kundanpassade specialok
- Elmotordriven eller tryckluftsdreven vakuumpump

### SÄKERHET

- Säker och skonsam hantering av täta och plana material
- Dubbel säkerhetsfaktor
- 2-hands manövrering för säker lossning
- Vakuummätare och akustiskt larm
- Inbyggd vakuumentank med backventil





Tiltning 180 grader



Specialok för fathantering



Eldriven tiltning 90 grader

Rostfria profiler

#### KVALITET

- Alla bärbalkar i rostfritt stål
- Oljefri vakuumpump med överbelastningskydd
- Stabil och robust konstruktion med få rörliga delar
- CE-märkt

#### ERGONOMI OCH EKONOMI

- Ergonomiskt och ledbart manöverhandtag
- Enkel och säker användning minimerar skaderisken
- Hög tillverkningskvalitet ger lång livslängd och låg driftskostnad
- Konkurrenskraftiga priser även på specialutförande

Vakuum är ingenting – men kan användas till mycket!



Haker & Co, Vellinge



Brålanda Industri, Brålanda



Vaculex tublyft



Morris kättingtelfer



Vakuumlyft med travers och telfer

FRÅGA OSS NÄR DET GÄLLER LYFT- ELLER MATERIALHANTERING



SJÖBO · BOLLNÄS

[www.interlift.se](http://www.interlift.se)