



 interlift

VA 2020/2021

Med unika arbetsförhållanden har vatten- och avloppsbranschen särskilda krav i form av rostfria verktyg och lyftanordningar och måste med lätthet kunna hantera otympliga lyft.

Med Interlifts kompetens kan du känna dig trygg att rätt utrustning investeras till din verksamhet. Hos oss hittar du telfrar med kompletta skensystem och automat-krok men även ventildragare som enkelt hjälper operation och motion av ventiler.



Med över 25 års erfarenhet av att leverera lösningar för olika branscher, tusentals nöjda kunder och ett gediget nätverk av leverantörer så kan vi säga att vi har stenkoll på hur man lyfter! Vi har hjälpt våra kunder med utrustning för att lyfta och hantera allt från mindre förpackningar till hela järnvägsfordon och båtar. Inget uppdrag är för litet eller för stort för oss. Se mer på [WWW.INTERLIFT.SE](http://WWW.INTERLIFT.SE)

KÄTTINGTELFER 250 kg

Kättingdimension 5,0x15,0mm

Lyfthastighet max. hast. 8,0/2,0 m/min

Telfermotor kW 0,8/0,32

Egenvikt 21 kg

Driftspänning 400V 50 Hz

Byggnadshöjd 437 mm

Kättingsamlare Exkl.

Maskinklass 1Bm

Lyfthöjd 1,0 m + öppen länk

Manöverhöjd 1,5 m



## KÄTTINGTELFER 500 kg

Kapacitet i kg	500 kg
Kättingdimension	5x15,0 mm
Lyfthastighet max. hast	8,0/2,0 m/min
Telfermotor kW	0,75/0,18
Egenvikt	25kg
Driftspänning	400 V 50 Hz
Byggnadshöjd	353mm
Kättingsamlare	Exkl.
Maskinklass	18m
Lyfthöjd	1,0 m + öppen länk
Manöverhöjd	1,5 m



### Kättingtelfer 200KG

Kapacitet i kg	200KG
Kättingdimension d x p	3x9 MM
Lyfthastighet max. hast.	3,8M/min
Telfermotor kW	0,18
Egenvikt	7,5 KG
Driftspänning	230V 50HZ
Byggnadshöjd	280MM
Kättingsamlare	Max. 10M
Maskinklass	IAm





Kättingtelfer Vatten & Avlopp




KG	klass	Fabrikat	Kätting	Hastighet	2/3 Fas	Kropp	Öppen län	Manöverdon	Kättingsamlare
Lastkap.		Fabrikat	mm	m/min	V	Målad	Rostfri	meter	
200	1 Am	Beta 200	*3,0x9	3,8	230V	std		3,00	Inkl.
250	1 Bm	Lifket 250-1	5,0x15	8/2	400V	std	option	1,50	Exkl.
250	1 Bm	Lifket 250-1	5,0x15	8	230V	std	option	1,50	Exkl.
500	1 Bm	Yale CPVF 5-8-1	5,0x15	8/2	400V	std	option	1,50	Exkl.
500	1 Bm	Yale CPV 5-8-1	5,0x15	8	230V	std	option	1,50	Exkl.
500	1 Bm	Elephant FB-500-1	6,3x19,1	7/1,8	400V	std	option	1,50	Exkl.
800	1 Bm	Yale CPVF 10-8-1	7,1x20,5	8/2	400V	std	option	1,50	Exkl.
800	1 Bm	Yale CPV 10-8-1	7,1x20,5	8	230V	std	option	1,50	Exkl.
1600	1 Bm	Lifket 1600-1	9,0x27	8/2	400V	std	option	1,50	Exkl.



### Rostfri syrafast lastkätting AISI316L, Klass 6

Kätting dim.	manuell drift kg	driven drift kg	d [mm]	t [mm]	b1min [mm]	b2max [mm]
4,0 x 12,0	400	320	4,0	12,0	5,0	13,7
5,0 x 15,0	630	500	5,0	15,0	6,0	16,9
6,0 x 18,0	900	700	6,0	18,0	7,2	20,2
6,3 x 19,1	1000	800	6,3	19,1	7,9	21,4
8,0 x 24,0	1600	1250	8,0	24,0	9,6	27,0
9,0 x 27,0	2000	1600	9,0	27,0	10,8	30,4
10,0 x 30,0	2500	2000	10,0	30,0	12,5	34,0
16,0 x 45,0	6000	4800	16,0	45,0	19,2	54,4

Kätting dimensioner



Ögla CAG 05

4,0x12,0	5,0x15,0	6,0x18,0	6,3x19,1	7,1x20,5	8,0x24	9,0x27,0
CSG04	CSG05	CSG06	CSG06	CSG08	CSG8	CSG8
CSA04	CSA06	CSA06	CSA06	CSA08	CSA10	CSA10
CAGF 10	CAGF10	CAGF 13	CAGF 13	CAGF16	CAGF16	CAGF16
	LCWI 5-6					
	Ändlänk					
	6,0 m					
	8,0 m					
	10,0 m					

	Last kap.	t [mm]	b [mm]	a [mm]	d [mm]	e [mm]	
CSG04	400 kg	19,00	15,00	6,50			
CSG05	630 kg	21,00	17,00	7,00			
CSG06	900 kg	26,00	20,00	7,00			
CSG08	1550 kg	30,00	23,00	9,00			
CSG10	2450 kg	40,00	28,00	11,00			
CSA04	400 kg	23,00	12,00	7,00	6,00		
CSA06	900 kg	35,00	20,00	11,00	10,00		
CSA08	1550 kg	42,00	25,00	13,00	12,00		
CSA10	2450 kg	64,00	32,00	18,00	16,00		
CAGF10 /CAG05	630 kg	80,00	50,00		10,00		
CAGF13	1550 kg	110,00	60,00		13,00		
CAGF16	2450 kg	110,00	60,00		16,00		
LCWI 5-6	500 kg		6,00	10,00	6,00	31,00	
Med ändlänk	500 kg						



Lastkap.	Fabrikat	mm	Målrad	Rostfri	Meter	
250	Yale VSIII	4,0x12	std	option	2,00	Exkl.
500	Yale VSIII	5,0x15	std	option	2,00	Exkl.
500	Yale YL360	5,0x15	std	option	2,00	Exkl.
900	Yale YL360	6,0x18	std	option	2,00	Exkl.
1000	Elephant	6,3x19,1	std	option	2,00	Exkl.
1000	Yale VSIII	8,0x24	std	option	2,00	Exkl.
1500	Yale VSIII	8,0x24	std	option	2,0m	Exkl.



#### Blockvagnar

Lastkap.	Typ	Balkbredd mm	Målrad	Rostfri
250	Corso 250	45-152	std	option
500	H T P-A/0,5T	50-220	std	option
1000	H T P-A/1,0T	50-220	std	option
2000	H T P-A/2,0T	66-220	std	option
3000	H T P-A/3,0T	74-220	std	option
500	H T P-B/0,5T	160-300	std	option
1000	H T P-B/1,0T	160-300	std	option
2000	H T P-B/2,0T	160-300	std	option
3000	H T P-B/3,0T	160-300	std	option



## WMAGAVAKF Bockkranaluminium

- Lätt aluminiumkonstruktion
- Teleskopiska städ
- Lätt transport och enkel montering av en person Spikar som standard:
- Gummiplattor för fast mark på begäran
- Justerbar bredd på begäran
- AKF med hjul
- Lyftkapacitet 500-1500KG



## WIMAG Tripod aluminium 0250-01000

- Teleskopiska ben
- Lätt aluminiumkonstruktion
- Lyftkapacitet 250KG-1000KG
- Höjd underkant 940mm-3070 beroende på modell
- Finns för fallskydd enl. EN 795



## Helm lättprofil travers

Vi har ett fullt sortiment utav olika skensystem med kapaciteter upp till 2 ton i lättprofilmodell från HELM HELLAS, Denna produkt finns i både aluminium, rostfritt och stål, och vi har en stor erfarenhet utav installationer vid just VA applikationer med dessa modeller, kontakta oss för mer information angående just ert PROJEKT!



## Helm Teleskoperande skena

Helm teleskoperande skena finns i kapaciteter om 250KG-500KG i utskjutit läge på 1300MM

Och finns i både travers och enkelbana

Kontakta oss för mer information angående just ert PROJEKT.



Automatkroken från Interlift AB är öppen då den är obelastad och stänger automatiskt vid belastning. Utmärkt att användas i utsatta miljöer, t.ex på grund av hög temperatur, explosiv eller brandfarlig miljö eller när du inte har möjlighet att manuellt kroka i lasten, t.ex vid "fiskning" i brunnar eller djupa avsatser.

Perfekt att komplettera med i driven travers då operatören kan lyfta och transportera med hög säkerhet.

Last kapacitet: 1000kg | Säkerhetsfaktor: 4:1



**VILL DU VETA MER -  
SE FILMEN PÅ YOUTUBE**  
<https://youtu.be/rj06h4fPTo4>



## Interlift AB

Interlift AB har sedan starten 1994 förstärkt och breddat sitt produktsortiment inom lyft- och materialhantering.

Högsta kvalitet och hög säkerhet är viktigt inom all lyftverk-samhet och självklart både för oss och våra leverantörer.

Med lång och gedigen erfarenhet i kombination med viljan att alltid vara lätt tillgängliga, är vår fortsatta strävan att vara ditt bästa val.

Vänd dig med förtroende till Interlift – ett starkt val när det gäller lyft- och materialhantering!

### Service och reparationer

Vi utför service, reparationer, registerhållning och besiktning av alla lyftdon, oavsett fabrikat.



Getinggränd 2 · 275 39 Sjöbo

Bronsyvegatan 9B · 213 75 Malmö

Tel 010 -188 22 00 · Mail [info@interlift.se](mailto:info@interlift.se)

VÅR SAMLADE ERFARENHET INOM LYFT- OCH MATERIALHANTERING STÅR TILL DITT FÖRFOGANDE OCH VI ÄR ALDRIG LÄNGRE BORT ÄN DIN NÄRMSTA TELEFON.