

LYFT SCHACKLAR EN 13889

TERMISK DIFFUSION GALVANISERING (TDG) FÖR FÖRLÄNGD LIVSLÄNGD UTAN ROST.

SÄKERHETSFAKTOR 1:6 WLL 200T + 250T = SÄKERHETSFAKTOR 1:4

CERTIFIERAD ENLIGT EN 10204-3.1, MÄRKNING: aseke, SPÅRBARHET, WLL, C€

WLL 55T OCH UPPÅT ÄR TILLVERKADE I LEGERING 42CrMo FÖR ÖKAD LIVSLÄNGD OCH SÄKERHET.

LYR SCHACKLAR MED BRED BULT OCH STOR SÄKERHETSSPRINT

ART-NR	BYGEL X BULT	W L L TON	GAP ÖPPNING	INNER HÖJD	INNER BREDD	ANTAL PER FÖRP
13332	8 X 10 MM	0,75	13	26	21	100
13333	10 X 11 MM	1	16	35	26	100
13334	11 X 13 MM	1,5	19	42	29	100
13335	13 X 16 MM	2	20	47	33	100
13336	16 X 19 MM	3,25	27	60	42	50
13337	19 X 22 MM	4,75	31	71	51	30
13338	22 X 25 MM	6,5	36	84	58	20
13339	25 X 28 MM	8,5	42	95	68	15
13340	28 X 32 MM	9,5	46	108	74	10
13341	32 X 35 MM	12	51	119	82	10
13342	35 X 38 MM	13,5	57	131	89	8
13343	38 X 42 MM	17	60	148	98	5
13344	45 X 51 MM	25	73	177	127	4
13345	51 X 57 MM	35	82	197	146	2
13346	69 X 70 MM	55	105	267	179	1
	79 X 85 MM	85	127	327	200	1
	92 X 95 MM	120	133	372	229	1
	100 X 107 MM	150	140	368	254	1
	115 X 120 MM	200	184	398	279	1
	127 X 135 MM	250	216	506	330	1



LYR SCHACKLAR MED SKRUVBULT

ART-NR	BYGEL X BULT	W L L TON	GAP ÖPPNING	INNER HÖJD	INNER BREDD	ANTAL PER FÖRP
13319	13 X 16 MM	2,00	20	47	33	100
13320	16 X 19 MM	3,25	27	60	42	50
13321	19 X 22 MM	4,75	31	71	51	40
13322	22 X 25 MM	6,5	36	84	58	20
13323	25 X 28 MM	8,5	42	95	68	15
13324	28 X 32 MM	9,5	46	108	74	10
13325	32 X 35 MM	12,0	51	119	82	10
13326	35 X 38 MM	13,5	57	131	89	8
13327	38 X 42 MM	17	60	148	98	4
13328	45 X 51 MM	25	73	177	127	4
13329	51 X 57 MM	35	82	197	146	2

